



IXI 4

Cette station satellite a été conçue pour répondre aux captations sportives et événementielles qui demandent agilité et souplesse dans leurs déploiements.

Immatriculation Eutelsat: **F512**

Coordination: **+33 (0) 6 35 12 17 71**

N-1: **+33 (0) 6 46 81 03 33**



Captation multicaméras
jusqu'à 4 caméras



2+1 SD/HD MPEG2 / MPEG4
Modulable sur demande



Tri phase 32 Amp
5kVA UPS EATON
1 x 15 kVA generator



Mercedes Sprinter 519
DT-277-FB

Lengths 7.40 m

Widths 2.00 m

Height 3.30 m





HDTV DSNG unit

Uplink:

- 2+1 SD/HD MPEG2/MPEG4
- 3 Codeurs Modulateurs ATEME CM5000

MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD
DVB-S / DVB-S2
- 2 IRD's Ateme DR5000

MPEG2 / MPEG 4 - SD / HD
DVB-S / DVB-S2
- 2 Amplificateurs SSPA Advantech 250W - Phase Combine
- Antenne AVL 1,80m 1812K
- Analyseur de spectre Rohde & Schwarz FSH-3

Production:

- Système Riedel de routing/monitoring/Up-Down-Cross
Conversion Audio/Video:
3G/HD/SD - MADI/AES/ANALOG/DMUX/MUX
Mediornet Modular + Mediornet Compact
- Système de contrôle L-S-B VSMstudio + Panel
- Matrice intercom 16 ports + carte MADI Riedel Artist32
- Monitoring technique VTM4100 (Dolby E intégré)
- Table de mixage Yamaha DM1000 avec carte MADI
- 2 Passerelles 2W GSM
- 2 Inserts RTC Telos
- Précâblage pour Codec RNIS
- Configuration multicaméras sur demande

Contact:

Bernard Birebent
+33 (0)6 08 43 60 51
bernard.birebent@ampvisualtv.tv

WWW.AMPVISUALTV.TV